



LINOTI-E1104

Intel(R) Xeon(R) Processor E3 패밀리를 탑재한

다목적 확장성을 갖춘 1U 1WAY 플래그쉽 서버

- 최대 94.4%의 Platinum 등급 전력 효율
- 히트싱크 및 히트파이프를 통해 최적의 냉각 설계
- 듀얼 M.2를 통한 초고속 스토리지 지원
- 높은 네트워크 대역폭을 제공하는 Quad Intel I210 Server 급 4GbE

power efficiency

프리미엄 부품 구성을 통해 동급 최강의 전력 효율과 안정성을 제공합니다. 온도를 3°C 낮추고 전력 소모를 줄여 내구성을 향상시킵니다.

Remote management

가장 완벽한 원격 서버 제어를 제공하여 사용자 인터페이스 기반에서 모든 서버의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

Networking

쿼드 서버급 Intel® LAN 컨트롤러가 있어 이전 세대와 비교하여 쿼터 배로 늘어나 가상화 응용 프로그램에 최적화되어 있습니다. 대역폭을 네 배로 늘리고 failover 기능은 중단 없는 네트워크 연결을 보장합니다.

Boost technology

독보적 성능 향상 기술을 통해 최고의 서버 성능과 민첩성을 달성함으로써 서버 환경을 보다 효율적으로 제어할 수 있습니다.

Technical Details

Form factor	1U 랙마운트
Dimension (W x D x H)	615mm x 444mm x 44mm 최대 10.64 KG kg [16.76 KG (랙 레일 포함)]
Processor	1 x Socket LGA1151 Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family Intel® Xeon® processor E3-1200 v5 product family Intel® Core™ i3 processors Intel® Pentium™ processors Intel® Celeron™ processors
Memory	4 Slot/최대 64GB UDIMM
Storage	SATA Controller : Intel® C232 6 x SATA3 6Gb/s ports *1 2 x M.2 connector (2280/2260/2242) *2 Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (RSTe) (For Linux/Windows) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) SAS Controller : ASUS PIKE II 3008-8i 8-port SAS 12G RAID card (Optional) ASUS PIKE II 3108-8i 8-port SAS 12G HW RAID card (Optional)
HDD Bays	4 x 3.5" Hot-Swap HDD Bays 2 x SSD Internal SSD Bays 2 x M.2 (NGFF 2280/2260/2242)
FDD/CD/DVD	1 x Slim-type Optical Drive Bay Options: No Device / DVD-RW / DVD ROM
Power supply	1+1 Redundant 450W 80 PLUS Gold Power Supply Rating: 100-127Vac/200-240Vac, 8A/4A, 47-63Hz, Class 1
Networking	4 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN
Graphic	Aspeed AST2400 with 32MB VRAM
I/O Ports	Front 2 x USB 3.0 ports / 1 x VGA port Rear 4 x RJ-45 ports / 2 x USB 3.0 ports / 2 x USB 2.0 ports / 1 x VGA port / 1 x PS/2 KB/MS port 1 x RJ-45 ports (One for ASMB8-iKVM) (Optional)
Environment	Operating temperature: 10°C ~ 35°C Non operating temperature: -40°C ~ 70°C Non operating humidity: 20% ~ 90% (Non condensing)