



LINOTI-S2208

Intel® Xeon® Scalable 플랫폼 기반의

확장 가능한 고성능 2U 서버

- 최신 2세대 GenXeon Scalable 프로세서 탑재
- 업계 최고의 2TB 메모리 지원 인텔 제온 스케일러블 프로세서 플랫폼
- 12개의 핫스왑 베이 (3.5인치) 구성 (4x NVMe 지원)
- 포괄적인 IT 인프라 관리 솔루션 - ASMB9-iKVM 및 ASUS Control Center (ACC)
- 열레이더 및 자동 팬 제어
- 랙 최적화 설계
- 2U 기반의 6개의 PCIe + 1 OCP 확장 슬롯

Industry-leading quality

최대 2TB의 DDR4-2666MHz 3DS ECC RDIMM (Registered DIMM) 또는 LRDIMM (ECC, Registered, Load Reduced)을 지원하는 16개의 RAM 슬롯

energy efficiency

항상된 온도 모니터링 기능을 제공 전력 효율을 높이는 스마트 열레이더 및 자동 팬 컨트롤 디자인을 특징으로 합니다.

Optimal air flow

탁월한 냉각성을 위해 효율적인 공기 흐름을 가능하게 하는 전면 병렬 설계로 배치된 CPU 및 메모리 랙 배치에 최적화되어 있습니다.

High Efficiency

12개의 3.5인치 (2.5인치 호환) 핫스왑 스토리지 베이 (4x 2.5인치 NVMe, SAS, SATA 지원) 최상의 스토리지 인터페이스 조합을 제공

Technical Details

Form factor	2U 랙 마운트
Dimension (W x D x H)	615mm x 444mm x 88mm 최대 19.7KG kg [27.97KG (랙 레일 포함)]
Processor	2 x Socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable Processors Family (150W) *Refer to support page for more information UPI (10.4 GT/s)
Memory	16 Slot/최대 512GB RDIMM, 1024GB LRDIMM, 2048GB LR-DIMM 3DS
Storage	SATA Controller : Intel® C621 11 x SATA3 6Gb/s ports (8 by 2 mini-SAS Connector) 2 x M.2 connector (2280/2260/2242) (SATA 6Gb/s & PCI-E Gen3 x4 link) Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (RSTe) (For Linux/Windows) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) Intel® VROC (For Linux/Windows) (Support Software RAID) Optional kits Controller : ASUS PIKE II 3008 8-port SAS HBA card / ASUS PIKE II 3108 8-port SAS HW RAID card 12G SAS Support
HDD Bays	8 x 2.5" or 3.5" Hot-swap Storage Device Bays (4 x NVMe Supported) 2 x 2.5" Hot-Swap Storage Device Bays (Rear) (SATA HDD/SSD Only) 2 x M.2 (2280, 2260, 2242) (Support SATA/PCIe M.2, SATA/PCIe RAID)
FDD/CD/DVD	1 x slim-type Optical Drive Bay Options : No Device/DVD-RW
Power supply	1+1 Redundant 800W 80PLUS Platinum Power Supply
네트워크 인터페이스	1 x Dual Port Intel I350-AM2 Gigabit LAN controller + 1 x Mgmt LAN
그래픽 칩셋	Aspeed AST2500 with 64MB VRAM
I/O Ports	Front 2 x USB 3.0 ports / 1 x VGA port / 2 x RJ-45 GbE LAN ports / 1 x RJ-45 Mgmt LAN port Rear 2 x USB 3.0 ports / 1 x VGA port / 2 x RJ-45 GbE LAN ports / 1 x RJ-45 Mgmt LAN port
Environment	Operation temperature: 10°C ~ 35°C Non operation temperature: -40°C ~ 60°C Non operation humidity: 20% ~ 90% (Non condensing)