



FUJITSU Server PRIMERGY TX2550 M4

Intel(R) Xeon(R) Processor Scalable family를 지원하는
탁월한 가성비비의 2 WAY Tower/Rack type 서버

- Usability 향상을 실현한 새로운 디자인 채용
- Intel(R) Xeon(R) Processor Scalable family
- 대용량 메모리를 채용해, 768 GB까지 탑재 가능
- SSD/SAS HDD/SATA HDD를 지원하여, 용도에 따른 디스크 선택가능
- 80 PLUS(R) Titanium 인증의 전원 유닛을 채용
- 새로운 원격관리 컨트롤러 iRMC S5 를 지원
- OS에 의존하지 않는 RAID 감시, 관리 LAN을 통한 보안성 강화
- 「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」를 통해
안정적인 가동 및 탁월한 운용관리 환경을 제공

1WAY

4CORE
26CORETOWER
RACK

모델	3.5 인치 모델 / 2.5 인치 모델
전원	450 W / 1200 W (80 PLUS(R) Platinum 인증 취득) 800 W (80 PLUS(R) Platinum/Titanium 인증 취득)
타입	Tower / 랙 마운트
CPU	1 - 2 x Intel(R) Xeon(R) Processor Scalable family
메모리 Slot수	12 slot
메모리 최대 용량	384 GB (2666 RDIMM) / 768 GB (2666 RDIMM 3DS) / 768 GB (2666 LRDIMM)
내장 스토리지수 · 종류	[전면] 3.5 인치(x4/x8) 모델 {HDD : SAS/니어 라인 SAS/BC-SATA} {SSD : SATA} ※옵션 적용시 3.5 인치 모델 최대 1
부트전용 모듈수 · 최대 용량	2, M.2 Flash 모듈, 480 GB / 듀얼 마이크로 SD Flash 모듈(64 GB×2, RAID1 첨부)
내장 ODD	옵션 (Ultra Slim ODD / HH ODD)
내장 백업 장치	LT07 유닛, LT06 유닛, LT05 유닛, 데이터 카트리지
확장 버스 Slot	PCI Express 3.0(x16 레인) x3, PCI Express 3.0(x8) x3
Raid 컨트롤러	온보드 SATA 컨트롤러 (4 Port, SATA 3 G) / SAS 어레이 컨트롤러 (SAS 12 G, 1/2/4/8 GB캐쉬, FBU 옵션)
네트워크 인터페이스	표준 탑재[2 Port(1000 BASE-T)], 옵션 적용시 (10 GBASE-T×2/10 GBASE×2)
인터페이스	아날로그 RGB [뒷면 x1], USB 7 Port(USB3.0 전면 x2 / 뒷면 x4 / 내부 x1)
소프트웨어 감시	ServerView Operations Manager & ServerView Agents(*1)
소비 전력 / 피상 전력 / 발열량	최대 734 W / 2642.4 kJ/h, (100 V시) 최대 771 W / 2775.6 kJ/h
탑재 팬	표준 탑재 (형명 PYT2554T3N, PYT2554T2N는 핫 플러그비대응)
면적(W x D x H) / 무게	448 [482.6(돌기부 포함)]× 736 [758.8(돌기부 포함)]×177 mm (4 U) / 최대 35.5 kg [40 kg(랙 레일 포함)]
소음치(*2)	약 33 dB(A) - 약 69 dB(A) (실측치)

(*1) ServerView Suite의 사용권은 본체에 대해 무상으로 제공하고 있습니다.

(*2) 전원투입시 또는 고온환경으로 팬이 고속으로 가동할 경우, 통상 운용을 상회하는 소음이 발생하는 경우가 있습니다.